ZESTAWIENIE ŚCIANEK SZKLANYCH

SYMBOL	S01	S02a	S02b	S03a	S03b	S04a	S04b	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11a	S11b
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY															
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYMIARY OTWORU S_0	305	190	49	88	85	97	99	285	252	219	237	235	273	112	77
WYMIARY OTWORU H_0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
LICZBA ŁĄCZNIE	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1
KLASA P-POŻ.	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30
NAZWA	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna
OPIS	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.
UWAGI															

SYMBOL	S12a	S12b	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY														
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYMIARY OTWORU S_0	111	109	327	321	110	74	314	192	272	137	142	306	262	145
WYMIARY OTWORU H_0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
LICZBA ŁĄCZNIE	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	3	2	1	1
KLASA P-POŻ.	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30
NAZWA	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna	Ścianka szklana wewnętrzna
OPIS	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.	Ścianka szklana wewnętrzna w systemie bezszprosowym. Ścianka szklana wewnętrzna stała. Rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9011, głębokość 7,5cm. Góra ramy mocowana z dystansem do stropu. Szkło bezpieczne laminowane, bezbarwne, typu float, klasa bezpieczeństwa 1-B-1. Rama i szklenie o odporności ogniowej EI30. Na szkleniu wykleić pasy z matowej folii mrożonej na wskazanych wysokościach.
UWAGI														

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika z opisu technicznego lub z przedmiaru robót oznacza, że ten element należy uwzględnić na ofercie wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz inwestora.
3. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą.
4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem robót budowlanych.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy projektować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
5. Zakładać niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i poszczególnymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszystkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Materiały budowlane i wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią dokumentacji projektowej.
9. Powierzchnie szkieł należy zweryfikowywać po wykonaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Uniwersytet Warszawski Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa
INWESTYCJA	Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe
LOKALIZACJA	Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa ob. ew. nr 36/2, obręb 5-04-02
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRONADZKA

DEMURG PROJECT S.A.

ul. Glinciska 27/29A
PL 85-052 Bydgoszcz
NIP: 953-21-11-376
www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jan Krzysztof Nikisch	upr. niezgodzone/ nie posi. w ewidencji, uprawnienia budowlane na podst. art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Magdalena Jarczykowska	upr. niezgodzone/ nie posi. w ewidencji, uprawnienia budowlane na podst. art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.	
OPRACOWANIA	mgr inż. arch. Dominika Szymanowska		
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Wiktor Smogór		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Rafał Murat	upr. niezgodzone/ nie posi. w ewidencji, uprawnienia budowlane na podst. art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.	

TREŚĆ RYS.	SKALA
ZESTAWIENIE ŚCIANEK SZKLANYCH	1:50

DATA	LISTOPAD 2021	NR KONTRAKTU	002/23
BRANŻA	ARCHITEKTURA	NR RYSUNKU	
A	01		**A.5.03**

Projekt jest własnością firmy DEMURG PROJECT S.A. Prawa autorskie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami).