

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRAC  
ZWIĄZANYCH REMONTEM DACHU BUDYNKU ŁĄCZNIKA „W” W SOKRATES-UW  
PRZY ul. SMYCKOWEJ 9 W WARSZAWIE:**

**DZIAŁ NR. 1 - ROBOTY BLACHARSKIE**

**roboty polegały będą na:**

- 1-1 - Przeprowadzeniu przeglądu i naprawy obróbek blacharskich, wyprostowaniu i sklejeniu drobnych uszkodzeń i miejsc połączeń oraz wymianie uszkodzonych daszków wywiewek wentylacyjnych, dachowych, uzupełnieniu wylewki rury spustowej z blachy stalowej ocynkowanej, pomalowaniu masą asfaltowo aluminiową elementów metalowych na których stwierdzono korozję po uprzednim jej usunięciu.

**DZIAŁ NR. 2 ROBOTY DEKARSKIE**

**roboty polegały będą na:**

- 2-1 – Wykonaniu przeglądu i wyrównaniu powierzchni dachu poprzez ścięcie nierówności powierzchni, drobne naprawy powierzchni dachu. Uzupełnieniu obróbek papą termozgrzewalną – nawierzchniową. Wyrównaniu zastoin wodnych i profilowanie spadków na dachu poprzez wyklejenie miejsc ich tworzenia odpowiednią ilością warstw papy. Kryciu dachu papą termozgrzewalną SBS na - z izolacją termiczną styropian twardy średnio gr. 10 cm. laminowany jednostronnie papą podkładową. Posmarowaniu powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń- wszystkie elementy wyposażenia dachu wymagające dodatkowego uszczelnienia połączeń z dachem i zabezpieczenia przed wilgocią. ( elementy zakwalifikowane podczas przeglądu).