



widok od zewnątrz - od strony klatki schodowej




przekrój drzwi



Drzwi ogniochronne wydzielające klatkę schodową. Konstrukcja metalowa malowana proszkowo w kolorze RAL 7044. Kotwienie i uszczelnienie - systemowe. Skrzydło drzwi bezprogowe. Szklenie szkłem przezroczystym bezpiecznym o grubości dostosowanej do klasy odporności ogniowej. Na wysokości klamki - ok.110 cm - nanieść trwałą techniką dekoracyjny poziomy pasek ostrzegający - wzór do ustalenia w nadzorze. W samozamykacz ograniczenie rozwarcia - klamka nie może uderzać w ścianę. Zamek trzypunktowy z wkładką klasy C. Klamka bezpieczna.

Wymiary sprawdzić w naturze

	PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA "KRESKA" ELEONORA MICHALSKA 02-685 Warszawa, ul. O. Langego 4/17 tel. (22) 647 29 72, kom. 608 441 772	
	OBIEKT: PAŁAC CZETWERTYŃSKICH - URUSKICH, OFICYNIA, II PIĘTRO WARSZAWA, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 30	
OPRACOWANIE: REMONT POMIESZCZEŃ CENTRUM "EUROREG" PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY		
TEMAT RYSUNKU: ŚCIANKA EI60/EI30 NA KLATCE SCHODOWEJ		skala: 1:25
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Eleonora Michalska upr. nr St-784/76		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż arch. Andrzej Michalski upr. nr St-571/78		rys nr : A20
DATA: 23.11.2021		