RZUT PIĘTRA I



01	MIESZKANIE		31.60m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV	8.40m2
2	pokój	PCV	8.00m2
3	pokój	PCV	12.10m2
4	łazienka	terakota	3.10m2
02	MIESZKANIE		23.10m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV	3.80m2
2	pokój	PCV	16.40m2
3	łazienka	terakota	3.10m2
03	MIESZKANIE		23.10m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV	3.80m2
2	pokój	PCV	16.40m2
3	łazienka	terakota	3.10m2
04	MIESZKANIE		31.60m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV	8.40m2
2	pokój	PCV	8.00m2
3	pokój	PCV	12.10m2
4	łazienka	terakota	3.10m2
05	MIESZKANIE		31.60m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV	8.40m2
2	pokój	PCV	8.00m2
3	pokój	PCV	12.10m2
4	łazienka	terakota	3.10m2
06	MIESZKANIE		31.60m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV	8.40m2
2	pokój	PCV	8.00m2
3	pokój	PCV	12.10m2
4	łazienka	terakota	3.10m2
07	MIESZKANIE		23.10m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV	3.80m2
2	pokój	PCV	16.40m2
3	łazienka	terakota	3.10m2
08	MIESZKANIE		23.10m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV	3.80m2
2	pokój	PCV	16.40m2
3	łazienka	terakota	3.10m2
1	KORYTARZ		21.40m2
		PCV	
2	KORYTARZ		21.30m2
		PCV	
3	POM.GOSPOD.		5.70m2
		PCV	

POWIERZCHNIA PIĘTRA POWTARZALNEGO SEGMENTU D

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 235.60m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 192.90m2
KUBATURA 612.60m3

SE - skrzynka energetyczna 26x86 cm

LEGENDA:

Ściany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 60
Ściany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 120

Stolarka projektowana: OPRACOWANE W BUDYNKU E — OPRACOWANE W BUDYNKU E

symbol			D4	D7	D8	O1
schemat 1: 50						
wyposażenie			EIS30, samozamykacz	uszczelki dymoszczelne samozamykacz	EIS30, samozamykacz	EI60
wymiary	w świetle przejścia	S	90	80	80	- -
		H	210	200	200	- -
	zewnętrzny elementu	So	100	90	90	60
		Ho	215	205	205	120
ilość	lewe		0	7	0	1
	prawe		1	0	1	0
opis			drzwi wewnętrzne stalowe, z przeszkleniem w środku skrzydła, w ościeżnicy stalowej kolor biały odporności EI 30s (sys. MERCOR-mcr ALPE)	drzwi wewnętrzne istniejące, doposażone w samozamykacz nowy zamek obestawiony dostosowany do samozamykacza, po obwodzie drzwi wyposażone w nowe uszczelki dymoszczelne	drzwi wewnętrzne stalowe, w ościeżnicy stalowej kolor biały odporności EI 30s (sys. MERCOR-mcr ALPE)	okno o klasyfikacji odporności ogniowej EI60, kolor biały otwierane, system ALUFIRE
UWAGA: PRZED WYKONANIEM DOKONAĆ OBMIARÓW Z NATURY						

UWAGI:

1. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO **REI 60** (CZERWONA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓJNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REI60 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPEŁNIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTÓW.

2. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO **REI 120** (CZERWONA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓJNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REI120 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPEŁNIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTÓW.

3. WSZELKIE PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ STROPY I ŚCIANY ODZIELEŃ POŻAROWYCH DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60 LUB EI60.

4. WYKONAWCA ZOOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WŁASNYCH POMIARÓW

5. WSZELKIE NIEJASNOŚCI ZGŁASZAĆ DO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ DO PROJEKTANTA

Archigraf PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul. Rosoła 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 022 4468089
e-mail: pracownia@archigraf.eu, www.archigraf.eu

DOSTOSOWANIE DOMU PRACOWNIKA NAUKOWEGO (DPN) SEGMENT D i E, DO ZALECEŃ EKSPERTYZY PRZECIWPOŻAROWEJ. ,WYDZIELENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
przy ul. Smyczkowa 9, 02-678 Warszawa

SEGMENT D

FAZA PROJEKTU	BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
INWESTOR	Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

NAZWA RYSUNKU:	DATA	07.2013r.
RZUT PIĘTRA POWTARZALNEGO	SKALA	1:100
	NR RYS.	03

OPRACOWALI:
mgr inż. arch. MICHAŁ BRUTKOWSKI upr. bud. nr St-534/87
mgr inż. arch. TOMASZ WASZKIEWICZ
inż. arch. MAŁGORZATA NOWAK-PIEŃKOWSKA

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. BARBARA SZYSZKO upr. bud. nr St-749/86

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH