









Opis	pełne płytowe, przylgowe		ramowe, bezprzylgowe szklone		pełne płytowe		pełne płytowe			
Ościeżnica	drewniana do drzwi EIS 30		obejmująca		ościeżnica istniejąca		ościeżnica obejmująca			
Schemat										
	Symbol		D1		D2		Dr3		Dr4	
	wymiary w świetle ościeżnicy	S	832		805		800		800	
		H	2005		2040		200		2015	
	wymiary w świetle muru	Sm	980		890		900		880	
		Hm	2080		2060		2032		2054	
	klasa odporności ogniowej	EIS 30		bezklasowe		bezklasowe		bezklasowe		
	grubość muru	160 mm		160 mm				100 - 120mm		
	kierunek otwierania	L	P	L	P					
	Szluk	42		43						
suma	42		43		18		25			
										
uwagi	<b>Drzwi z korytarza</b>  Wykończenie: obustronnie okleina płytą HPL, kolor jasny szary, RAL 9002, futryna w licu ściany korytarza, opaska szer. 60 mm.  Wyposażenie: zamek z wkładką patentową kl. "C", klamka bezpieczna stal nierdzewna, uszczelki pęczniące, samozamykacz ukryty		<b>Drzwi wewnętrzne do pokoju</b>  Skrzydło w technologii ramiakowej z płyty stołarskiej obłożone cienkimi płytami HDF, kolor - jasnoszary RAL 9002. Szyba mleczna, obustronnie gładka, szkło klejona VSG 221. Wyposażenie: zamek wpuszczany z wkładką klamka bezpieczna - stal nierdzewna.		<b>Drzwi do łazienek w segmencie "F" rozsuwane z szyną na ścianie, szczegółowy opis rys. A12</b>  Dwa skrzydła o wymiarach 2032 x 515 mm, grubości 40 mm.  Wykończenie: obustronnie okleina HPL, kolor jasnoszary RAL 9002. Wyposażenie: w każdym skrzydle kratka nawiewna inox. Zamek wpuszczany hakowy, Gałki i szyldziki - Inox poler. Zamykanie tylko od strony łazienki, od zewnątrz tylko otwieranie awaryjne. Aparat jezdny - szyna mocowana do ściany, wózki, zawiesia, prowadnice dolne - z jednego systemu.		<b>Drzwi do łazienek w segmencie "G" w kasecie do drzwi przesuwnych, szczegółowy opis rys. A13</b>  Drzwi przesuwne, w kasecie gr. 100 mm, do ściany GK. Płyta skrzydła o wymiarach 2054 x 900 mm, grubości 40 mm w okleinie HPL kolor jasnoszary RAL 9002.. Ościeżnica drewniana regulowana. Wyposażenie: kratka nawiewna inox Zamek wpuszczany hakowy, gałki i szyldziki - Inox poler. Zamykanie tylko od strony łazienki, od zewnątrz tylko otwieranie awaryjne. Aparat jezdny, tj. szyna i elementy mocujące - w systemie kasety.			
UWAGA! Ościeżnice obejmujące zamawiać wg obmiarów z natury! Wszystkie drzwi w wykonaniu trudnozapalnym !										

		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "KRESKA" ELEONORA MICHAŁSKA 02-685 Warszawa, ul. O. Łangego 4/17 tel./fax (22) 254 98 10, kom. 608 441 772 UNIWERSYTET WARSZAWSKI, BUDYNEK "SOKRATES" UL. SMYCZKOWA 9, WARSZAWA	
OBIEKT:	PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU POKOI CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA		
OPRACOWANIE:			
TEMAT RYSUNKU:	WYKAZ STOLARKI	skala:	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Eleonora Michałska upr. do projekt. w spec. arch. nr St-764/76, MA-0528	bez skali	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Andrzej Michałski upr. do projekt. w spec. arch. nr St-571/78, MA-0011	rys nr :	
DATA:	04. 2020	A29	

UWAGA! - PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE  
WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE