

Konserwacja płytek dywanowych

Firma modulyss® produkuje wysokojakościowe płytki dywanowe, które spełniają najsurowsze normy europejskie – EN1307.

Płytki dywanowe modulyss® znane są ze swojej wytrzymałości oraz optymalnego utrzymywania wyglądu i koloru. Gwarantuje to nie tylko długi okres eksploatacji, ale także przyspiesza i ułatwia proces czyszczenia płytek, co z kolei ogranicza koszty konserwacji.

01 Środki zapobiegawcze

Informacje ogólne

O trwałości i atrakcyjnym wyglądzie płytek dywanowych modulyss® decyduje właściwy dobór jakości i koloru płytki. W pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu pieszego najlepiej jest stosować ciemniejsze kolory. Wykładzina ma wówczas lepsze właściwości kamuflowania zabrudzeń.

Strefa czystego przejścia

Ochrona przestrzeni zaczyna się od optymalnego zabezpieczenia wejścia. 85 % zabrudzeń wnoszonych jest na butach, dlatego też radzimy zastosowanie wydajnej i odpowiednio długiej strefy zatrzymywania zabrudzeń (± 9 m).

Wybierz płytki dywanowe o ciemniejszym kolorze i nieregularnym wzorze.

02 Rodzaje konserwacji

Aby wydłużyć okres eksploatacji wykładziny, wystarczy korzystać z systematycznego programu konserwacji. Skorzystaj z usług firmy konserwacyjnej, która zapewni profesjonalną opiekę i wsparcie w tej dziedzinie.

Codzienna konserwacja

Odkurzanie za pomocą odkurzacza szczotkowego stanowi podstawę codziennej konserwacji. Może on usunąć około 80% zabrudzeń z wykładziny. Ponadto odkurzacz szczotkowy przyczynia się do utrzymania wyglądu włókien płytek dywanowych.

O częstotliwości odkurzania decyduje natężenie ruchu pieszego i zabrudzenie wykładziny:

Ruch intensywny do normalnego	1 x dziennie
Ruch ograniczony	2-3 x tygodniowo
Ruch okazjonalny	1 x tygodniowo

Usuwanie plam

Zalecamy natychmiastowe usuwanie plam z wykładziny, ponieważ stare plamy są o wiele trudniejsze do usunięcia. Należy przy tym uwzględnić następujące wskazówki:

- ciała stałe usuwaj przy użyciu łyżki, a ciecze przy użyciu czystej, białej szmatki lub papieru absorbującego;
- plamę zawsze przecieraj czystą, nawilżoną szmatką;
- zawsze wykonuj ruchy do środka plamy, zgodnie z kierunkiem włókien;
- przemywaj plamę, nie trąc jej;
- pozostaw plamę do wyschnięcia, a potem odkurz przecieraną strefę;
- w przypadku zaschniętych lub uporczywych plam poproś o pomoc fachowca, który przy użyciu właściwych produktów może zapobiec uszkodzeniu wykładziny.

Czyszczenie co roku


W przypadku czyszczenia co roku, po odkurzeniu i odplamieniu płytek dywanowych, należy dokładnie wyczyścić włókna przy użyciu metody iniekcji-ekstrakcji, w ramach której ciepła woda wtłaczana jest pod ciśnieniem na powierzchnię wykładziny (iniekcja). Zabrudzenia odrywają się i są natychmiast pochłaniane (ekstrakcja).

Jeśli przy ekstrakcji wydobywa się czysta woda, oznacza to, że brud został usunięty z wykładziny. Dzięki tej metodzie płytki dywanowe można doprowadzić do oryginalnego stanu.

Zalecamy zlecenie realizacji tej metody specjalistycznym firmom.

O częstotliwości dokładnego czyszczenia decyduje charakter eksploatacji przestrzeni:

Intensywna eksploatacja	2 x w roku
Normalna eksploatacja	1 x w roku
Umiarkowana eksploatacja	1 x na 4 lata



Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Nowoczesne metody codziennej pielęgnacji podłogi zmierzają do zmniejszenia ilości zabiegów czyszczenia na mokro poprzez zastąpienie ich czyszczeniem na sucho. Przykładem mogą być coraz częściej używane w tym celu odpowiednio zaimpregnowane mopy oraz maszyny. Dzięki nim praca ekip sprzątających jest dużo prostsza, bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne zminimalizowany. Mała ilość albo brak chemikaliów i czysta woda, wystarczą.

Wskazówki ogólne

Czyść wykładzinę regularnie, ze względu na higienę i większą efektywność niż w przypadku czyszczenia okresowego. Zawsze przestrzegaj instrukcji. Plamy z wykładziny należy natychmiast zetrzeć zaraz po ich pojawieniu się, ponieważ mogą one przebarwić jej powierzchnię. Niektóre rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykładziny elastyczne. Kółka z czarnej gumy lub gumowe zakończenia nóg mebli i sprzętów mogą spowodować odbarwienie wykładziny. Jasne kolory wymagają częstszego czyszczenia.

Zapobieganie zabrudzeniom

Okolo 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynoszone jest z zewnątrz. Można to zminimalizować, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania konserwacyjne wykładziny.



Czyszczenie codzienne



Czyszczenie na sucho

Usuń kurz i brud przy pomocy suchego mopa z włókna lub mikrofibry. LUB Można użyć również szczotki z miękkim, delikatnym włosiem.



Czyszczenie wilgotnym mopem

Użyj mopa delikatnie zwilżonego wodą lub/i detergentem aby woda nie zostawiała na wykładzinie widocznego śladu. Podłoga powinna być sucha po 15-20 sekundach.



Czyszczenie maszynowe

By osiągnąć dobre rezultaty, należy czyścić podłogę przy użyciu maszyny czyszcząco-suszącej i szczotek lub pada.

Środki czyszczące: Używaj neutralnego środka czyszczącego o pH 5-9
Uwaga! Zawsze stosuj się do zaleceń podanych na instrukcji.



Usuwanie plam

Plamy należy usuwać natychmiast. Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą białego/czerwonego pada i neutralnego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników). Następnie zmyć czystą wodą.

Konserwacja/czyszczenie okresowe



Polerowanie na sucho:

Gdy widoczne staną się oznaki zużycia, najbardziej efektywnym sposobem przywrócenia pierwotnego wyglądu powierzchni wykładziny jest polerowanie na sucho. Najlepiej przystąpić do polerowania na sucho zaraz po czyszczeniu maszynowym wykładziny. Polerowanie na sucho ogranicza ponowne zabrudzenie się wykładziny. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów należy polerować wykładzinę z prędkością 500-1000 obrotów na minutę za pomocą białego lub beżowego pada. Im wyższa prędkość, tym większy połysk. Częstotliwość polerowania na sucho zależy od szybkości zużycia.

W przypadku mocnego zabrudzenia wykładziny i widocznych śladów użytkowania



Szorowanie maszynowe + odkurzanie na mokro + polerowanie na sucho

Nanieść roztwór środka czyszczącego pH 10-11 na powierzchnię wykładziny i odczekać 5-10 minut. Wyciągnąć podłogę za pomocą jednoręcznej maszyny szorującej i pada. Natychmiast zebrać brudną wodę odkurzaczem. Następnie zmyć czystą wodą. Pozostawić wykładzinę do wyschnięcia, a następnie wypolerować na sucho zgodnie z instrukcją powyżej. Nie stosować twardych środków akrylowych.

W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem firmy Tarkett.
Powyższe informacje mogą ulec zmianie w przypadku prac nad ulepszeniem produktu.



grupa produktów PCV to niezwykle oferta, które cechuje unikalna powierzchnia pokryta bardzo odpornym poliuretanem xp.

Czyszczenie wstępne
Zawsze chroni swoją podłogę przykrywając ją grubym papierem, twardą fakturą lub podobnymi materiałami do czasu ukończenia budowy. Czyszczenie wstępne jest rekomendowane zawsze przed rozpoczęciem użytkowania podłogi środkami o kwasowości pH 3-5.



Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Produkty do pielęgnacji wykładzin Forbo

Właściwa pielęgnacja jest niezwykle istotna i potrzebna do zachowania walorów estetyczno użytkowych wykładziny przez długi okres czasu. Forbo opracowało swój system, zestaw narzędzi i środków pielęgnacyjnych, które gwarantują optymalną kondycję Państwa wykładzin na długie lata.

System utrzymania czystości Forbo

Wykładziny elastyczne Forbo są łatwe w utrzymaniu czystości. Trwałe powłoki ochronne podkreślają wysoką estetykę wykonania, piękne kolory i wzornictwo oraz są podstawą łatwej, wydajnej i oszczędnej pielęgnacji



Doskonałość pielęgnacji wykładzin Forbo opiera się na połączeniu wysokiej jakości powłok ochronnych i dobranych środków oraz metod czyszczenia i konserwacji. Prostota pielęgnacji przekłada się na ekonomiczne zużycie środków i oszczędność czasu.


Więcej szczegółów po kliknięciu na link

Produkty do pielęgnacji wykładzin Forbo były ulepszane i rozwijane przez lata; te lata doświadczeń pozwoliły na udowodnienie ich wysokiej jakości i przydatności.

System utrzymania czystości Forbo

Rodzaj metody pielęgnacji	Metoda mechaniczna	Metoda ręczna
Środek czystości	Forbo Cleaner	Forbo Monel
Produkt do konserwacji	Forbo Spray	Forbo Monel
Renowacja lub odnowienie	TopRemover, TopFinish (tylko do Marmoleum/Artoleum)	Forbo Cleaner, Polish (budownictwo mieszkaniowe z Marmoleum)

Produkty– Metoda mechaniczna



Forbo Cleaner (10l.)

Czyszczenie Marmoleum i PVC

Usuwanie plam


- Usunąć plamy środkiem Cleaner i (wilgotnym) mopem

Czyszczenie powierzchni

- Zmyć środkiem Cleaner i mopem
- Zebrać brudną wodę wycieraczką lub odkurzaczem wodnym
- Spłukać czystą wodą i (wilgotnym) mopem

- Pozostawić do wyschnięcia
- Rozcieńczanie** (do miejscowego usuwania plam lub czyszczenia powierzchni)
- 50 ml Cleaner w 10 l wody

•



Forbo Spray (koncentrat, 10 l.)

Do mechanicznego czyszczenia Marmoleum i PVC

Czyszczenie okresowe

- Nałożyć środek Spray (w miejsca gdzie jest to konieczne) i wyczyścić maszyną jednodyskową z padem do szorowania

Konserwacja okazjonalna

- Wyszorować maszyną jednodyskową z użyciem środka Cleaner i pada do szorowania
- Zebrać brudną wodę wycieraczką lub odkurzaczem wodnym
- Spłukać czystą wodą i (wilgotnym) mopem
- Pozostawić do wyschnięcia
- Wypolerować na sucho padem do polerowania
- Nałożyć środek Spray na całą powierzchnię i wypolerować padem do polerowania

Rozcieńczanie

- Spray z wodą 1:1

•



Forbo Spray (roztwór; 0.5 l.)

Do czyszczenia Marmoleum i PVC

Regularne czyszczenie

- Odkurzyć szczotką lub ściereczką do kurzu
- Usunąć plamy środkiem Cleaner i (wilgotnym) mopem
- Nałożyć środek Spray (w miejsca gdzie jest to konieczne) i wyczyścić maszyną jednodyskową z padem do polerowania

Rozcieńczanie:

- Fabryczne opakowanie zawiera gotowy roztwór.

Uzupełnianie:

- Spray z wodą 1:1

•

Monel - metoda ręczna